



ケンテックスのエアツール

KX-300K



KX-510A



全ての人に 手軽に 様れに kx-500A kx-500A kx-530









KX-520A



KX-521A



KX-540A



KX-550A





KX-600A



KX-522A



KX-910














シリーズのスペック







回転数(RPM)	800
ドリルビットサイズ (mm)	φ8.3 x 47(L)
エア注入口(NPT)	1/4"(カプラ付き)
ホースサイズ (mm)	10
エア消費量 (L/Min)	350
長さ(mm)/重量 (Kg)	349/2.5
ノイズレベル dB(A)	84

・タングステンカーバイト製替刃 ×3本 ・アーム ×2種類 ・専用キャリーボックス



ストローク率 (mm)	10
ストローク数	10,000/min
エア注入口(NPT)	1/4"(カプラ付き)
エア消費量 (L/Min)	120
重量 (Kg)	1



回転数(RPM)	18,000
ベルトサイズ (mm)	10 x 330
エア注入口(NPT)	1/4"(カプラ付き)
ホースサイズ (mm)	10
エア消費量 (L/Min)	300
最大長/折畳み長 (mm)	330/207
重量 (Kg)	0.85
ノイズレベル dB(A)	84

【付属品】 ・替えベルト ×1 ・六角レンチ

及塵機能付きオービタルサンダー KX-530A



回転数(RPM)	9,000
エア消費量 (L/Min)	350
パッドサイズ (mm)	73 X 238 (ベルクロ)
エア注入口(NPT)	1/4"(カプラ付き)
オービットダイヤ (mm)	5
重量 (Kg)	1.27



回転数(RPM)	3,500
エア注入口(NPT)	1/4"(カプラ付き)
ホースサイズ (mm)	10
エア消費量 (L/Min)	790
長さ(mm) / 重量 (Kg)	280/1.2
ノイズレベル dB(A)	83



回転数(RPM)	10,000
エア消費量 (L/Min)	250
パッドサイズ	5" (125mm)
オービットダイヤ (mm)	5
エア注入口(NPT)	1/4"(カプラ付き)
重量 (Kg)	0.86

【付属品】 ・φ125 のりパッド ×1 ・φ125 マジックパッド ×1 ・レンチ

集塵機能付きダブルアクションサンダー KX-520/



最大回転数(RPM)	12,000
オービットダイヤ (mm)	5
パッドサイズ (mm)	125
軸	5/16"-24
エア注入口(NPT)	1/4"(カプラ付き)
ホースサイズ (mm)	10
エア消費量 (L/Min)	300
長さ(mm) / 重量 (Kg)	196 / 0.7
ノイズレベル dB(A)	84

【付属品】 ・集摩ホース&ダスト袋 ・ の125 マジックパッド × 1 ・レンチ × 1



15,000
75
1/4"-20
1/4"(カプラ付き)
10
650
90 / 0.6
84

【付属品】 ・2インチパッド ×1 ・3インチパッド ×1



回転数(RPM)	3,500
パッドサイズ (mm)	125
	5/16"-24
エア注入口(NPT)	1/4"(カプラ付き)
ホースサイズ (mm)	10
エア消費量 (L/Min)	500
サイズ(mm) / 重量 (Kg)	(W) 235 x (D) 220 x (H) 134 / 1.2
ノイズレベル dB(A)	80

【付属品】 ・ φ 125 マジックパッド ×1 ・レンチ ×1

3" アングルサンダー・ポリッシャー KX-600A



回転数(RPM)	4,000
エア消費量 (L/Min)	300
パッドサイズ	3"(75mm)
エア注入口(NPT)	1/4"(カプラ付き)
重量 (Kg)	0.95
[//E	

【付属品】 ・φ75 ベースパッド ×1・φ80 ウレタンパフ ×1 ・φ80 ウルトラバフ ×1・補助ハンドル ×1 ・レンチ

工業用集塵機(ポータブルタイプ)KX-910



タンク容量(ステンレススチール)	18L
モーター数	1
電力	1100W
電圧	100V
吸引力	2000mm H20
ホース	5m × 1本
サイズ (mm) / 重量 (Kg)	(W)480 x (D)340 x (H)590 / 12

保障は初期不良の場合のみ新品交換いたします。

- ※ 初期不良がある場合はご購入後1週間以内にご返送ください。
- ※ 壊れて修理が必要な場合は保守パーツを購入いただく必要があります。
- ※ 保守パーツは予告なく欠品する事があります。

ダブルアクション研磨サンダー KX-522/



回転数(RPM)	10,000
エア消費量 (L/Min)	250L/min
パッドサイズ	5" (125mm)
オービットダイヤ (mm)	2.5
エア注入口(NPT)	1/4"(カプラ付き)
重量 (Kg)	0.9

【付属品】 ・レンチ

采底 4 段ツールワゴン Well Make キャビネット



フレーム	2枚強化構造
各引出耐荷重 (Kg)	45 (ボールベアリング式)
最大耐久荷重 (Kg)	600
引出サイズ (小×1段) (mm)	(W)590 × (D)460 × (H)73
引出サイズ (大×3段) (mm)	(W)590 × (D)460 × (H)153
車輪	可動式(ブレーキ付き)2 固定式2
サイズ (mm) / 重量 (Kg)	(W)680 × (D)460 × (H)835 / 56



当社WEBショップ『くるまの工具や.com』でもご購入いただけます! http://www.kurumanokouguya.com/

お問い合わせは・



〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町 354 TEL. 045 (474) 0805 FAX. 045 (474) 0824